

Slc® Eco Silocera

Ekokompatibilní vosk na údržbu parket ošetřených přípravkem Slc® Eco Oil-Pur, vhodný pro GreenBuilding. Jednosložkový, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Slc® Eco Silocera umožňuje snadnou údržbu dřevěných podlah pokrytých voskem díky směsi různých druhů tvrdých vosků.



GREENBUILDING RATING®					
	 Low Emission Indoor Air Quality	 Water Based	 Solvent ≤ 80 g/kg	 Low Ecological Impact	 Health Care
				 Označení vlivu na životní prostředí není nutné	 Není toxický a nebezpečný
SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS					

VÝHODY VÝROBKU

- Snadné nanášení
- Leštění leštičkou
- Regeneruje a reguluje lesk povrchu
- Vytváří hydrofobní ochranu

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Údržba dřevěných podlah ošetřených přípravkem Slc® Eco Cera nebo Slc® Eco Oil-Pur.

vnitřní podlahy

Nepoužívejte

Na surové a neošetřené dřevěné podlahy, všeobecně na lakované podlahy a hotové parkety.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Pečlivě očistit dřevěnou podlahu přípravkem Slc® Eco Silopark (podle instrukcí uvedených v technickém listu). V případě potřeby odstranit pomocí přípravku Slc® Eco Diluente Oil případně odolné skvrny či staré vrstvy vosku.

Způsob použití

Produkt připravený k použití. Před použitím nádobu protřepat.

Nanášení

Nanést rovnoměrně pomocí čistého bavlněného či vlněného hadříku nebo pomocí aplikátoru vosku tenkou vrstvou přípravku Slc® Eco Silocera. Po kompletním uschnutí vyleštit měkkým hadrem nebo leštičkou.

Čištění

Dokud je čerstvý, lze vyčistit zbytky výrobku Slc® Eco Silocera pomocí přípravku Slc® Eco Diluente Oil.

DALŠÍ POKYNY

Pro získání homogenního vzhledu je nutné nanést rovnoměrnou vrstvu a řídit se doporučeným množstvím.

Na čištění podlah ošetřených přípravkem Slc® Eco Silocera použít přípravek Slc® Eco Silopark podle instrukcí uvedených v příslušném technickém listu.

Pro údržbu podlah ošetřených přípravkem Slc® Eco Silocera: přešetřit bavlněným hadrem nebo leštičkou ošetřený povrch pro obnovení lesku a pro odstranění případných otisků, poté aplikovat přípravek Slc® Eco Silocera a ještě jednou vyleštit pro vytvoření ochranné povrchové vrstvy.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	bílá tekutina
Balení	plechovky 1 l
Skladování	≈ 12 měsíců v původním balení na suchém místě
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Pracovní teplota	≥ +10 °C
Přetíratelnost	≈ 1 h
Vydatnost	≈ 10–20 ml/m ² pro nátěr

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle podmínek na stavbě: teploty, ventilace a savosti podkladu.

UPOZORNĚNÍ

- výrobek určený k profesionálnímu použití

- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- je nutno důkladně větrat místnosti pro zlepšení schnutí
- nechodit ani nepřecházet po mokré či nedokonale vyschlé podlaze
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v srpnu 2014 (odk. GBR Data Report - 09.14); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktualnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl