

Slc® Eco Proman

Ekokompatibilní ochranný krém na ruce chránící kůži před účinkem agresivních faktorů, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový přípravek, bez rozpouštědel, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Slc® Eco Proman tvoří na pokožce prodyšnou ochrannou vrstvu, která chrání před účinkem oleje, maziva, laků, pryskyřic, lepidel, dehtu, benzínu, silikonu, rozpouštědel a syntetických výrobků. Po ukončení práce se snadno smývá vodou s mýdlem.



GREENBUILDING RATING®

	✓	✓	✓	✓	✓
	Výrobek na vodní bázi	Bez rozpouštědel	Označení vlivu na životní prostředí není nutné	Není toxický a nebezpečný	

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

VÝHODY VÝROBKU

- Dermatologicky testován
- Vytváří prodyšnou ochrannou vrstvu
- Snadno odstranitelný

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Ochrana rukou před špínou a agresivními látkami, jako jsou ředidla, laky, klíh, pryskyřice, lepidla, dehet, benzín, silikon, olej, mastnota či syntetické látky.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanášení

Před zahájením práce rozetřít po rukách dostatečné množství krému a nezapomenout přitom na nehty a zóny okolo nich.

Po několika minutách výrobek uschne a na kůži vytvoří tenkou neviditelnou vrstvu, která dokonale chrání před výše uvedenými látkami.

Větší ochrany lze dosáhnout dvojitou aplikací výrobku. Při dlouhodobé práci je doporučeno pravidelně obnovovat aplikaci.

Čištění

Pro odstranění případné špíny či ochranného krému z rukou po dokončení práce stačí umýt ruce vlažnou vodou a mýdlem a nečistotu či krém z nich silou setřít.

DALŠÍ POKYNY

Ochranný film Slc® Proman je nelepavý a nezanechává otisky.
Nezpůsobuje pocení rukou.
Výrobek je dermatologicky testován.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	pasta bílé barvy
Balení	plechovky 500 ml
Skladování	≈ 12 měsíců v originálních obalech
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
pH	neutrální (7)
Pracovní teplota	od +10 °C do +30 °C
Schnutí	≈ 5 min
Vydatnost	≈ 100 aplikací z jedné plechovky

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle podmínek na stavbě: teploty, ventilace a savosti podkladu.

UPOZORNĚNÍ

- **Výrobek určený k profesionálnímu použití**
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v září 2013 (odk. GBR Data Report - 10.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl