

Primer CS Eco

Ekokompatibilní zpevňovací prostředek pro nasávkové cementové podklady, ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Primer CS Eco zpevňuje a reguluje povrchovou nasávkavost cementových a anhydritových podkladů, křehkých a velmi nasávkavých, před použitím vhodných lepidel, vyrovnávacích a samonivelačních malt.



GREENBUILDING RATING®

				Označení vlivu na životní prostředí není nutné	Není toxický a nebezpečný

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

VÝHODY VÝROBKU

- Protiprachový zpevňovací prostředek
- Vysoký stupeň penetrace
- Rychlé schnutí
- Vhodný pro vytápěné podklady

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Konsolidace a protiprašná ochrana savých prашných, málo povrchově kompaktních a nadměrně savých podkladů.

Přetíratelné výrobky:

- rozpouštědlová ředidla
- vyrovnávací, nivelační a samonivelační cementové přípravky

Podklady:

- minerální potěry
- cementové potěry
- anhydritové stěrky
- podklady na bázi sádky

Ve vnitřních a vnějších prostorech pro občanské a obchodní využití. Vhodný pro vytápěné podklady. Vhodný pro podklady vystavené bodovému zatížení a pojezdu kolečkových židlí (EN 12529).

Nepoužívejte

Na nesavé podklady; na podklady vystavené vzlinající vlhkosti; před pokládkou materiálů citlivých na zbytky rozpouštědel; před přímým lepením pomocí jednosložkových či dvousložkových reakčních lepidel.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklady musí být savé, suché, bez vzlinající vlhkosti, rozměrově stálé, nedeformovatelné, bez prasklin, čisté a bez odlupujících se částic.

Případné praskliny musí být opraveny přípravkem Kerarep Eco. Podklady, které mají kompaktní a málo savou povrchovou vrstvu, je nutno zdrsnit a vysát pro umožnění penetrace přípravku Primer CS Eco.

Příprava

Produkt připravený k použití. Před použitím protřepat.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanášení

Nanést Primer CS Eco štětcem nebo válečkem na podklad v dostatečném množství, které zajistí dobrou impregnaci bez vytvoření povrchového filmu. Před zahájením následných operací (vyrovnání či lepení) je nutno vyčkat na kompletní vyschnutí podkladu, které závisí na podmínkách okolního prostředí, na větrání místnosti, na druhu podkladu a na množství naneseného přípravku.

Čištění

Očistit nástroje pomocí alkoholu nebo přípravku Slic® Eco DD. Po vytvrdnutí lze odstranit přípravek Primer CS Eco pouze mechanicky.

DALŠÍ POKYNY

Před zahájením následných operací je nutno vyčkat na kompletní vyschnutí podkladu, ověřit skutečné zpevnění a změřit zbytkovou vlhkost pomocí karbidového hygrometru.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Příprava minerálních, cementových či anhydritových podkladů před aplikací rozpouštědlových lepidel, vyrovnávacích, nivelačních a samonivelačních minerálních či cementových přípravků se provádí pomocí ekologického jednosložkového rozpouštědlového zpevňovače, GreenBuilding Rating® Eco 2, typu Primer CS Eco od firmy Kerakoll. Nanášet válečkem nebo plochým štětcem pro průměrnou vydatnost $\approx 0,15-0,5 \text{ kg/m}^2$. Podklad musí být perfektně čistý, suchý a bez vzlinajících vlhkostí.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Viskozita	12 s – Fordův pohárek 4
Pracovní teplota	od +5 °C do +30 °C
Skladování	≈ 12 měsíců v původním balení
Čekání před pokládkou	$\approx 2-8 \text{ h}$
Výtěžnost	$\approx 0,15-0,5 \text{ kg/m}^2$

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek na stavbě: teplota, větrání a savost podkladu.

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- nenášet na hrubé povrchy, které vyžadují aplikaci větších tlouštěk výrobku
- zkontrolovat, zda je podklad pro pokládku perfektně čistý, suchý a kompaktní
- v případě smytí nebo mechanického odstranění je nutno přípravek nanést ještě jednou
- před přetíráním je nutno provést zkoušku přilnavosti k podkladu
- nepoužívat jako hydroizolaci
- změřit pomocí karbidového hygrometru, zda je v okamžiku aplikace vlhkost sádry $\leq 1 \%$ a vlhkost anhydritu $\leq 0,5 \%$. Řídit se instrukcemi výrobce - v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 0422 251 700, info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuildingRating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v listopadu 2013 (odk. GBR Data Report - 12.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl